

Manual de uso - líquido

Primer repostaje:

1. Compruebe cuánto tiene capacidad total el depósito en términos de número de litros.
2. Llene el tanque con líquido para el volumen total del tanque de acuerdo con la siguiente tabla (Tanque No. 1-2).
3. Llénelo con el depósito lleno.
(Esto es para que todo el primer tanque tenga la concentración correcta.)

Segundo repostaje:

1. Repostar y comprobar cuántos litros se han llenado.
2. Rellene con líquido de acuerdo con la siguiente tabla (Tanque No. 1-2).

Tercer repostaje y en adelante:

1. Repostar y comprobar cuántos litros se han llenado.
2. Rellene con líquido de acuerdo con la siguiente tabla (Tanque No. 3 en adelante).



¡NB!

En caso de la más mínima duda en la dosis, póngase en contacto con EffiTab.

Para volúmenes más grandes, se recomienda un contacto personal con EffiTab para la revisión y las instrucciones.

ADVERTENCIA
Evite el contacto con los ojos y la piel.
NO ingerir. SOLO para uso en sistemas de combustible de motores. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Viene con tapón de rosca a prueba de niños.

ALMACENAMIENTO
NO lo guarde bajo la luz solar directa ni a altas temperaturas.

Producto	Tanque No. 1-2	Tanque No. 3--
EffiTab Gold Fuel Treatment	1/3000	1/4000
EffiTab Gold Fuel Treatment HFO/ 	1/4000	1/5000
	Temperatura	Relación
EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC 	-10 °C – -15 °C	1:4000
	-15 °C – -20 °C	1:3000
	-20 °C – -25 °C	1:2500
	-25 °C – -30 °C	1:2000
	-30 °C – -35 °C	1:1500
	-40 °C – >	1:500

EffiTab International AB

Folke Bernadottes väg 445
256 57 Ramlösa
E-post: office@effitab.com



www.effitab.com