



ECHA
Registered

EffiTab International AB

Folke Bernadottes väg 445
256 57 Ramlösa
E-post: office@effitab.com



www.effitab.com

Gold Fuel Treatment **ARCTIC**

För renare och effektivare förbränning

- **ECHA (European Chemical Agency, EU) och EPA (Environmental Protection Agency, USA) registrerad**
- **Flytpunktsdämpande**
- **Bränslekatalysator + Anti-Gel**
- **Bättre smörjförmåga**
- **Reducerade utsläpp**
- **För hårda vinterförhållanden**
- **Reducerar vattenmolekyler**
- **Rengör injektorer**
- **Minskad CFPP**

PRODUKTBESKRIVNING

EffiTab ARCTIC är en unik blandning av sampolymerer samt vår ARCTIC bränslekatalysator som är framtagen för att sänka kylfiltrets pluggpunkt för vinterblandade dieselbränslen.

EffiTab ARCTIC förhindrar gelbildning eller bildning av kristaller, med speciellt framtagen flytpunktsdämpande kemi för att ge maximal flödes-/hållkapacitet i diesel- och biodieselbränslen.

EffiTab ARCTIC avancerade formula ger överlägsen prestanda för att förhindra att filtret täpps igen i kalla temperaturer och för att eliminera de problem som är förknippade med vatten i bränslet.

ANVÄNDNING

EffiTab ARCTIC är utvecklad för att användas med #1, #2 och biodieselbränslen som används i alla dieseldrivna motorer.

EffiTab ARCTIC kan förhindra gelning av dieselbränslen så lågt som -47 °C. Obs: behandlingsförhållandena varierar från 1:250 till 1:4000 beroende på din platstemperatur.

FÖRDELAR

EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC hämmar tillväxten av vaxkristaller i lagringstankar och bränslesystem för utrustning/lastbilar.

EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC sänker flytpunkten och gör att bränslet flödar lättare i kalla temperaturer.

EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC förbättrar CFPP-beteendet (Cold Filter Pour Point). Vi rekommenderar att du installerar ett nytt bränslefilter innan kallare temperaturer når ditt område.

EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC ökar BTU-värdet på dieselbränslet. Det finns ingen alkohol i formeln för ARCTIC.

EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC minskar behovet av att använda fotogenutspädning för gjutnings- eller flödeskontroll.

Finns i 19 liters fat och oljefat 205 liter.

För mer information angående motorprestanda och tekniska processer, vänligen kontakta oss på office@effitab.com.